

# EPDM ragasztó-tömítő

Leírás/felhasználás

1-komponensű, ragasztó-tömítő, amely alkalmas kül-és beltéri EPDM fólia, fémreszkezetre, illetve ablakkeretre történő felragasztására.

Anyaga

Az EPDM ragasztó-tömítő kiválóan alkalmazható: fólia és a fém közötti rugalmas, vízálló ragasztóként, amelyet speciálisan alumínium, acél,fa és kemény PVC –hez fejlesztettek ki

Állaga

Szintetikus gumi

Oldószer

Pasztta

Szín

Nem tartalmaz

Gyulladás pont

Fekete

Viszkózitás ( cp. )

< 0°C

Sűrűség (Kg / m<sup>3</sup> +20°C-nál)

4500 ± 2000

UV állóság

1299 ± 50

Bőrösödési idő

Alacsony UV állóság

Kötési idő

Kb. 2 perc.

Felhasználási hőmérséklet

2-4 mm / 24 óra (+20°C,és 60% rel. páratartalom mellett)

Hőálló képesség

+ 5°C to + 30°C

Tárolási hőmérséklet

- 20°C tól + 80°C

Eltarthatóság

+5°C tól +30°C

Kiszerezés

9 hónap

Felhasználás

600 ml ( AL fólia ); 4,7 kg vödör;

A felületnek tisztának, száraznak, por, szennyeződés, pára és zsírintesnek kell lennie.

Az EPDM ragasztó-tömítőt csíkokban kell felhordani a felületre.,majd kb. egy perc múlva helyezzük rá a ragasztóanyagra az EPDM fóliát, egy határozott mozdulattal nyomjuk bele, és egy hengerrel simítsuk el a ragasztandó felületen

Korlátozások

Az EPDM ragasztó-tömítőt használhatjuk két EPDM fólia átlapolásánál is ragasztóként.

Az EPDM ragasztó-tömítőt ne használjuk extrudált polystyrénnél. Pl.: Styrofoam

Forgalmazza:

**Orbay Kft. 1108 Budapest, Gyömrői út 140.**