

COCO 2K Poliuretán hab környezetbarát hajtógázzal

Alkalmazható: ajtók, ablakok beépítéséhez, csatlakozó fugák tömítésére, csőszerelésnél faláttörések kitöltésére, továbbá hő- és hangszigetelésre.

Tulajdonságai: kiválóan tapad szinte minden építőanyagra pl. beton, téglá, terméskő, fa, vakolat, különböző fémek, műanyagok. Nem rothad, hőnek, víznek és a legtöbb vegyianyagnak ellenáll. Ibolyántúli sugárzástól óvni kell.

Előkészületek: a hordfelületek legyenek tiszták és terhelhetők. A törmeléket, port, zsírt távolítsuk el. Ajánlatos a megtisztított felületet benedvesíteni. Az ablak- és ajtókereteket megfelelően ékeljük ki.

Aktiválás: a szelepsapkát vegyük le. A fűvócsövet és a piros aktiváló gombot vegyük ki a tartóból, majd helyezzük vissza a szelepsapkát. A piros aktiváló gombot ütközésig dugjuk a flakon alján levő nyílásba. A flakont ezután 20-30-szor erőteljesen rázzuk fel.

Figyelem!!! aktiválni csak a piros aktiváló gombbal szabad! Ha a flakon hőmérséklete 25 C-nál magasabb, aktiválni TILOS! Ilyenkor a flakont le kell hűteni. Aktiválás után az anyagot 5 percen belül teljes egészében fel kell használni!

Felhasználás: vegyük le a szelepsapkát. A szelepemelőt a hosszabbítóval csavarjuk a szelepre és rögtön kezdjük meg a munkát. A palackot a szeleppel lefelé tartjuk. A szelepemelő működtetésével szabályozhatjuk a kiáramló hab mennyiségét. Ügyeljünk arra, hogy a kiáramló hab azonos színű (világoszöld) legyen. Ha a szín változik, újra aktiváljunk a fentebb leírt módon. A flakont 5 percen belül teljes egészében ürítsük ki!

Fontos! jól szellőztethető helyiségben dolgozzunk, munka közben ne dohányozzunk! Vigyázzunk, hogy a hab a szemünkbe ne kerüljön, használjunk védőruhát, védőkesztyűt. A padlót papírral vagy műanyag fóliával takarjuk be. A kifröccsent habot azonnal COCO tisztítóval oldjuk le, mert a megkeményedett hab már csak mechanikai úton távolítható el.

Műszaki adatok: Felhasználható: + 10 C hőmérséklettől. Optimális felhasználás + 20 C. + 25 C fölött nem használható. Bőrösödik 10 perc, vágható 15 perc, teljesen terhelhető 3 óra után a hőmérséklettől és a légnedvességtől függően. Hűvös, száraz helyen függőleges helyzetben tároljuk. A megkeményedett hab nem egészségkárosító hatású.

Felhasználható: a flakon alján levő időpontig.

Forgalmazza: Orbay Kft Tel.: 401-40-20

Tartalma: 4,4' difenilmetándizocianát

Egészségkárosító hatású. Izgatja a szemet, a légzőszerveket és a bőrt. Megfelelő szellőzés hiányában robbanásveszélyes keverékek képződése lehetséges. Biztonsági előírások: ha szemünkbe jut azonnal alaposan mossuk ki vízzel és mutassuk meg orvosnak. Bőrre kerülés esetén sűrűen bő vízzel mossuk le. Rosszullét esetén hívjunk azonnal orvost. Gyermek kezébe ne kerüljön! Tartsuk távol nyílt lángtól, használat közben ne dohányozzunk!

Figyelem! Az aktiválás során hő keletkezik.. A + 25 C fölötti flakont ne használjunk, adott esetben vízzel hűtsük le. Aktiválás után 5 percen belül teljes egészében használjuk fel, ellenkező esetben a flakon 50 C fölé is melegedhet. Robbanásveszély!

A palackban túlnyomás uralkodik. Óvjuk sugárzó hőtől és 35 C feletti hőmérséklettől. A palackot felnyitni, tűzbe dobni még üres állapotban sem szabad, utántöltése tilos!

PROPÁN-BUTÁN HAJTÓGÁZAS, FOKOZOTTAN TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLYES!

400 ml