

COCO Ablak-és kádtömítő (Neutrális szilikon)

Polisziloxan bázisú, tartósan rugalmas, neutrálisan térhálósodó tömítőanyag (alcoxy).

Alkalmazás: Különösen alkalmas vizes helyiségekben, az üveg- és ablakgyártás, beépítés területén dilatációs és egyéb fugák tömítésére.

Tulajdonságai: Tartósan rugalmas, időjárásálló, nem öregszik. Kiválóan tapad a legtöbb felületen (pl. fémek, PVC, policarbonat, beton, stb.).
Megengedett méretváltozás max. 25%. Ibolyántúli sugárzásnak ellenáll. Gombásodásálló.
Megfelel a DIN 18545-T2 és az ISO 11600-G/F-25LM szabványnak.

Felhasználás: A felület legyen tiszta, száraz, zsír- és pormentes. Fugaszélesség: min. 4 mm, max. 30 mm.

Felhasználási hőmérséklet: + 5 °C és + 40 °C között.

Tisztítás: Megkeményedés előtt terpentinnel, azután már csak mechanikai úton távolítható el.

Biztonsági előírások: Vigyázzunk, hogy szemünkbe ne kerüljön, munka közben viseljünk védőruhát, védőkesztyűt, ne dohányozzunk! Jól szellőztethető helyiségben dolgozzunk.

Gyermekek kezébe ne kerüljön!

R-mondatok: 25. Lenyelése mérgező

34. Maró hatású

36/38. Izgatja a szemet és a bőrt

Felhasználható: A gyártástól számított 12 hónapig.

Raktározás: Száraz, fagymentes helyen tároljuk!

Szín: lásd kinyomócső

Tartalom: 310 ml

Forgalmazza: Orbay Kft. 1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel: (1)401-40-20