

## COCO Fugatömítő (Neutrális szilikon)

Polisziloxan bázisú, tartósan rugalmas, neutrálisan térhálósodó tömítőanyag (alcoxy).

**Alkalmazás:** Különösen alkalmas a homlokzatépítés, üveg és ablakgyártás, beépítés területén dilatációs és egyéb fugák tömítésére.

**Tulajdonságai:** Tartósan rugalmas, időjárásálló, nem öregszik. Kiválóan tapad a legtöbb felületen (pl. fémek, PVC, policarbonat, beton, stb.).  
Megengedett méretváltozás max. 25%. Ibolyántúli sugárzásnak ellenáll. Gombásodásálló.  
Megfelel az ISO 11600-G/F-25LM szabványnak.

**Felhasználás:** A felület legyen tiszta, száraz, zsír- és pormentes. Fugaszélesség: min. 4 mm, max. 30 mm.

Felhasználási hőmérséklet: + 5 °C és + 40 °C között.

**Tisztítás:** Megkeményedés előtt terpentinnel, azután már csak mechanikai úton távolítható el.

**Biztonsági előírások:** Vigyázzunk, hogy szemünkbe ne kerüljön, munka közben viseljünk védőruhát, védőkesztyűt, ne dohányozzunk! Jól szellőztethető helyiségben dolgozzunk.

Gyermekek kezébe ne kerüljön!

R-mondatok: 25. Lenyelése mérgező

34. Maró hatású

36/38. Izgatja a szemet és a bőrt

**Felhasználható:** A gyártástól számított 12 hónapig.

**Raktározás:** Száraz, fagymentes helyen tároljuk!

**Szín:** lásd kinyomócső

**Tartalom:** 310 ml

**Forgalmazza:** Orbay Kft. 1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel: (1)401-40-20