

## COCO Szaniter tömítőanyag (szilikon)

Polisziloxan bázisú, tartósan rugalmas, ecetsavasan térhálósodó tömítőanyag.

**Alkalmazás:** Az üveg-, ablakgyártás, a fémszerkezet építés, az építőipar területén mindennemű tömítési munkához. Különösen alkalmas vizes helyiségekben, konyhában történő tömítési munkákhoz

**Tulajdonságai:** Tartósan rugalmas, időjárásálló, nem öregszik, gombásodásálló. Megfelel a DIN 18545-E előírásainak.

Kiválóan tapad a legtöbb nem porózus felületen. Megengedett méretváltozás: max. 25%.

Ibolyántúli sugárzásnak kiválóan ellenáll.

Nem átfesthető!

**Felhasználás:** A felület legyen tiszta, száraz, zsír- és pormentes. Fugaszélesség: min. 4 mm, max: 30 mm.

Felhasználási hőmérséklet: + 5 °C és + 40 °C között.

**Tisztítás:** Megkeményedés előtt terpentinnel, azután már csak mechanikai úton távolítható el.

**Biztonsági előírások:** Vigyázzunk, hogy szemünkbe ne kerüljön, munka közben viseljünk védőruhát, védőkesztyűt, ne dohányozzunk! Jól szellőztethető helyiségben dolgozzunk! Gyermekek kezébe ne kerüljön!

R-mondatok: 25. Lenyelése mérgező

34. Maró hatású

36/38. Izgatja a szemet és a bőrt

**Felhasználható:** A gyártástól számított 12 hónapig.

**Raktározás:** Száraz, fagymentes helyen tároljuk!

**Szín:** lásd kinyomócső

**Tartalom:** 310 ml

**Forgalmazza:** Orbay Kft.1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel: (1)401-40-20

KERMI eng.sz.:E-96/1608