

COCO Szerkezeti gyorsragasztó

Vízálló, gyorsan kötő, poliuretán bázisú szerkezeti ragasztó.

Alkalmazás: fa, beton, terméskő, cementlapok, üvegyapot, kőzetgyapot, kemény műanyag és fémek ragasztására.

Tulajdonságai: gyorsan köt, tixotrop (nem csöppen), vízálló, nagy kötőerő, (kb. 100-120kg/cm²), oldószermentes, hőálló (-30°C-tól 100°C-ig), átfesthető. Kül- és beltérben egyaránt használható.

Felhasználás: a ragasztandó felületek legyenek tiszták, zsír- és pormentesek, közülük legalább az egyik legyen porózus szerkezetű. A ragasztót az egyik felületre vékonyan hordjuk fel. Erősen nedvszívó anyagok esetén célszerű mindkét felületet vékonyan bekenni.

A részeket 5 percen belül illesszük, majd préseljük össze.

Felhasználási hőmérséklet: 5°C felett.

Felhasználható: A gyártástól számított 12 hónapig.

Raktározás: Száraz, fagymentes helyen tároljuk!

Tartalom: 310 ml

Forgalmazza: Orbay Kft.1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel: (1)401-40-20

KERMI eng.sz.:E-96/1608

Xn Xn Ártalmas	Tartalma: 4,4'-difenil-metán diizocianát izomerjei és homologjai.
R-mondatok:	R20 Belégzése egészségkárosító hatású. R36/37/38. Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. R42. Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R43. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
S-mondatok:	S2. Gyermekek kezébe ne kerüljön! S23. Gőzét ne lélegezzük be! S36/37. Megfelelő védőruhát és védőkesztyűt kell viselni. S45. Baleset, vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges ezt a címkét meg kell mutatni. S46. Lenyelése esetén azonnal orvost hívni és ezt a címkét megmutatni. S51. Csak jól szellőztethető helyen használható.
Veszélyes anyag:	difenil-metán 4'4 diizocianát