

COCO W akril tömítő

Akrildiszperziós bázisú rugalmas, átfesthető tömítőanyag.

Alkalmazás: Nyílászárók és a falazat között fugák, különféle építőanyagok (gázbeton, beton, kő, fa stb.) repedéseinek tömítésére. Dilatációs hézagokhoz nem alkalmas!

Tulajdonságai: Tartósan rugalmas, időjárásálló, nem öregszik. Átfesthető akril és alkid festékekkel. Megengedhető méretváltozás: max. 10%. Ibolyántúli sugárzásnak ellenáll.

Felhasználás: A felület legyen tiszta, zsír- és pormentes. Fugaszélesség: min. 5 mm, max. 25 mm. Felhasználási hőmérséklet: +5°C és +30°C között.

Tisztítás: Megkeményedés előtt vízzel, azután már csak mechanikai úton távolítható el.

Biztonsági előírások: Vigyázzunk, szemünkbe ne kerüljön, munka közben viseljünk védőruhát, védőkesztyűt, ne dohányozzunk! Jól szellőztetett helyiségben dolgozzunk! Gyermek kezébe ne kerüljön!

Felhasználható: A gyártástól számított 12 hónapig.

Raktározás: Száraz, fagymentes helyen tároljuk!

Forgalmazza: Orbay Kft. 1108 Budapest, Gyömrői út 140. Tel.: 401-40-20