

FESTIX D3/D4 faipari ragasztó

Műgyanta bázisú, azonnal felhasználható, gyorsan száradó, vízálló, fehér faipari ragasztó.

Alkalmazás: mindenféle fa – kemény, puha, trópusi – valamint furnér és műanyag lapok forgács és multiplex lapokra történő ragasztásához. Kültérben is használható.

Tulajdonságai: gyorsan száradó, vízálló, nagy kötőerő, száradás után átlátszó.

Használati útmutató: a ragasztandó felületek legyenek tiszták, szárazak, por- és zsírmentesek.

Optimális ragasztáshoz légszáraz fa használandó (nedvességtartalom: max. 15%). A ragasztót az egyik felületre kell felhordani és 10 percen belül illeszteni a másik felülethez, majd szorítóval vagy terheléssel rögzíteni. A kötés ideje függ a környezet hőmérsékletétől és a felhasznált anyagtól.

Használat után a flakont le kell zárni.

Műszaki adatok: felhasználható +6 C felett. Porózus felületek max. 10 percen belül összeillesztendők.

Felhasználandó mennyiség 150-225g/m². A friss ragasztó vízzel lemosható.

Eltartható: megnyitás nélküli csomagolásban, fagymentes tárolás mellett 1 év.

Forgalmazza: Orbay Kft. 1108 Budapest, Gyömrői út 140. Tel: 06-1-401-40-20