

## FESTIX D2. faipari ragasztó

Diszperzió bázisú, gyorsan száradó, fehér faipari ragasztó.

**Alkalmazás:** mindenféle fa – kemény, puha, trópusi – valamint furnér és műanyaglapok, forgács és multiplex lapokra történő ragasztásához. Kültéri használata nem javasolt.

**Tulajdonságai:** gyorsan száradó, nagy kötőerő, száradás után átlátszó.

**Használati útmutató:** a ragasztandó felületek legyenek tiszták, szárazak, por- és zsírintesek. Optimális ragasztáshoz légszáraz fa használandó (nedvességtartalom max. 15%). Ajánlatos a ragasztót mindkét felületre felhordani és 10 percen belül illeszteni, majd szorítóval vagy terheléssel rögzíteni. A kötés ideje függ a környezet hőmérsékletétől és a felhasznált anyagtól. Használat után a flakont le kell zárni.

**Műszaki adatok:** felhasználható +6 C felett. Pórozus felületek max. 10 percen belül összeillesztendők.

Felhasználható mennyiség 125-250 g/m<sup>2</sup>. A friss ragasztó vízzel lemosható.

**Eltartható:** megnyitás nélküli csomagolásban, fagymentes tárolás mellett 1 év.

**Forgalmazó:** Orbay Kft. Tel.: 401-40-20