

# Általános ragasztó

**A FESTIX SUPER univerzális, azonnal felhasználható kaucsuk bázisú általános ragasztó.**

- Alkalmazás:** mindenféle fa (lécek, deszkák, párnafák stb.), panelek, forgácslapok, kemény műanyagok, tükrök (!) stb. falazatra, kőre, betonra történő ragasztásához. Alkalmas polisztirol ragasztására is.
- Tulajdonságai:** tartósan rugalmas, vízálló, nagy kötőerő. Tixotrop (nem csöppen), nem húz szálát, 100 C-ig hőálló, kül- és beltérben is felhasználható.
- Felhasználás:** a ragasztandó felületek legyenek tiszták, zsír- és pormentesek. A ragasztót azonos mennyiségben csik- vagy pontszerűen hordjuk fel az egyik felületre. A csikok vagy pontok közötti távolság kb. 20 cm legyen. A felragasztandó anyagot enyhén csúsztatva illesszük a kívánt helyre, majd préseljük ill. szorítsuk össze. Illesztési idő: max. 10 perc (23 C és 60% rel. páratartalom esetén). Teljes kötési idő a hőmérséklettől függően 24-48 óra.
- Felhasználható:** a gyártástól számított 12 hónapig.
- Raktározás:** száraz, hűvös, fagymentes helyen tároljuk.



Figyelem! Használata közben ne dohányozzunk, tartsuk távol hőforrástól, nyílt lángtól! Gőzeit ne lélegezzük belé! Ügyeljünk arra, hogy a csatornarendszerbe ne kerüljön! Használat után gondosan zárjuk le és jól szellőztethető helyiségben tároljuk! Tűzvesélyességi osztály: I. Fokarohan tűz és robbanásveszélyes.

Kül- és beltérbe tartósan rugalmas!

**Importálja:**  
Geoinform Kft  
Bosnyák-tér 5  
Budapest XIV  
(1)363-5838

Tartalom: 310 ml