

## **Festix MS-55 tömítő és ragasztó**

Polimer bázisú univerzálisan felhasználható rugalmas ragasztó és tömítőanyag.

**Alkalmazás:** fa (pl. küszöbök, lécek), műanyag (pl. ablakpárkány, szőnyegszegély) elemek, valamint szigetelőanyag (pl. PUR), gázbeton, gipsz-és lakkozott fa táblák, fémek stb. ragasztására és tömítésére.

**Tulajdonságai:** Tartósan rugalmas, oldószer-és izocianátmentes, UV-és időjárásálló, nem öregszik, alkid-és diszperziós festékekkel átfesthető.

**Felhasználás:** A ragasztandó felületek legyenek tiszták, szárazak, zsír- és pormentesek. Az egyik felület lehetőleg porózus legyen. Az anyagokat egymásra illesztjük és összenyomjuk, ill. szorítjuk.

Bőrképződés: 18 perc, teljes kötési idő (3 mm-es csík) 24 óra. Rugalmasság: 20%.

**Felhasználási hőmérséklet:** + 5 C és + 30 C között. Hőállóság: -40C és +100 C között. A még meg nem kötött ragasztó terpentinnel, a kötési idő után azonban már csak mechanikus úton távolítható el.

**Felhasználható:** A gyártástól számított 12 hónapig.

**Raktározás:** Hűvös, száraz, fagymentes helyen tároljuk!

**Tartalom:** 290 ml.

**Forgalmazza:** Orbay Kft. Tel: 401-40-20