

Illbruck pisztolyhab-ragasztó PU 08

Csúcsminőségű poliuretán bázisú ragasztó, amely az építőipar számos területén, mint pl.: épületasztalos -, tetőfedő -, homlokzatszerelési munkák, kiválóan felhasználható.

Alkalmas: ablak-, ajtókeretek ragasztására, tető héjazatok magas szélekhez történő rögzítésére, szigetelőlapok lapos tetőkre történő ragasztására. Szintén használható nagy felületek melegburkolása pl.: vásári standok építése, lépcsőburkolatok készítése, forgácslapok enyvezése és bármely más fakötés esetén. Szintén alkalmas más anyagok, pl.: kő, üveg, alumínium, műanyagok porózus felületekre történő ragasztására.

Az **SHR** által bevizsgált, szám: 4315-1, a **WATT 91**. követelményeinek megfelel.

Tulajdonságai: gyorsan köt, nagy ragasztóerő, takarékos felhasználás: 200g/m² csak az egyik felületre, kiváló tapadás a legtöbb anyagon, időjárás- és öregedésálló, teljesen zárt rendszer: a pisztolyon levő flakon nem szárad be, nagy felületeken is kiválóan használható, jó kitöltő-képesség, átfesthető.

Felhasználás: a flakont használat előtt legalább 20-szor erőteljesen rázzuk fel, majd szeleppel lefelé szereljük a pisztolyra. A kiáramló anyag mennyiségét az adagolócsavarral és a billentyűvel szabályozhatjuk. Néhány másodperc után a hab vékony kitöltő enyvréteget képez. Felhasználási hőmérséklet (környezet és flakon): +5°C és + 35°C között. A felületek legyenek terhelhetők, tiszták és zsírmentesek.

Raktározás: eredeti csomagolásban minimum 9 hónapig eltartható. Hűvös, száraz, fagymentes helyen tároljuk.

X_n



Tartalma: 4,4' difenil-metán diizocianát

Xn Ártalmas

F+ Fokozottan tűzveszélyes

izomerjei és homologjai.

R-mondatok: R12. Fokozottan tűzveszélyes!

R36/37/38. Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

R42. Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

R43. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

S-mondatok: S23. A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni.

S24/25. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S36/37. Megfelelő védőruhát és védőkesztyűt kell viselni.

S45. Baleset, vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni.

Ha lehetséges ezt a címkét meg kell mutatni.

S51. Csak jól szellőztethető helyen használható.

Veszélyes anyag: difenil-metán 4'4 diizocianát 25-50%,
propán-n-bután:3-10%, dimetiléter: 2,5-10%.

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kiténni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Tilos nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra permetezni. Tűzforrástól távol tartandó és használat közben tilos a dohányzás. Gyermek kezébe nem kerülhet.

Felhasználható: a palack alján jelzett időpontig (nap/hó/év). 700 ml

Forgalmazza: Orbay Kft. 1108 Budapest, Gyömrői út 140. Tel: (1)401-40-20