

Lézeres távolságmérő LD 420

STABILA®



A mérőseni. Optimális azok számára, akik minden nap végeznek méréseket.

- A felhasználóbarát szolgáltatás új dimenziója: azonnali számítás egyénileg megadott állandókkal, mint pl. anyag-, vagy bérköltség, így gyors helyszíni kalkuláció lehetséges.
- 13 Funkció: hossz, terület, térfogat, tartós mérés, láncmérés, Pythagoras két mérőponttal, Pythagoras három mérőponttal, Pythagoras-résztávolság három mérőponttal, minimum -, maximum mérés, időzítő, kitűző funkció, trapézfunkció.
- Az építési körülményekhez igazodó kivitel: por- és vízálló az IP 65-nek megfelelően. Speciális ütéselelyelő STABILA gumiburkolat.
- Hatótávolság: 80 m-ig*.



Lézerosztály	Teljesítmény	Lézer-hullámhossz	Tipikus pontosság	Hatótávolság	Védelmi osztály	Üzemidő elemek	Elemek
2	< 1mW	635 nm	+/- 1,0 mm	0,05-80 m*	IP 65	5.000 mérésig	2 x AAA

*reflexiós lap nélkül (reflexiós lappal 100 m-ig)

Tartalom LD 420:

Lézeres távolságmérő LD 420, övtáska, csuklópánt, elemek.

Cikkszám.	Vonalkód		
18378			



Ellenőrzött mérésminőség – nagyobb biztonság.

A lézeres távolságmérők hatótávolsága és pontossága nagy mértékben függ a fényviszonyoktól és a céltárgy fényvisszaverő képességétől. Annak érdekében, hogy a megadott hatótávolság és pontossági adatok építési körülménye között is érvényesek legyenek, az ISO 16331-1 szabvány előírja, milyen körülmények között kell az adott készüléknek a termékleírásban rögzített értékeknek megfelelnie. A STABILA ISO 16331-1 jelölésű lézeres távolságmérői megfelelnek ezeknek a követelményeknek.