



Terméklista

Érvényes: 2021. 03. 01-től

1. Fémfúrók

1.1 HSS fémcsigafúró DIN338 görgősen hengerelt, rövid (HSS-H)

N-típusú, nagy teljesítményű gyorsacélból készült, hengeres befogású, jobbos csigafúró.



Fúrócsúcs: 118°. Átmérőtűrés: h8.

Alkalmas: ötvözött és ötvözetlen acél, szürkeöntvény és egyéb öntvények megmunkálására. (katalógus: 16-20. oldal)

Csomagolás: 0,5 – 9,5 mm = 10 db/csomag

9,6 – 16 mm = 5 db/csomag

16,5 – 20 mm = 1 db/csomag

Méret	Méret
0,5 mm	3,6 mm
0,6 mm	3,7 mm
0,7 mm	3,8 mm
0,8 mm	3,9 mm
0,9 mm	4,0 mm
1,0 mm	4,1 mm
1,1 mm	4,2 mm
1,2 mm	4,3 mm
1,3 mm	4,4 mm
1,4 mm	4,5 mm
1,5 mm	4,6 mm
1,6 mm	4,7 mm
1,7 mm	4,8 mm
1,8 mm	4,9 mm
1,9 mm	5,0 mm
2,0 mm	5,1 mm
2,1 mm	5,2 mm
2,2 mm	5,3 mm
2,3 mm	5,4 mm
2,4 mm	5,5 mm
2,5 mm	5,6 mm
2,6 mm	5,7 mm
2,7 mm	5,8 mm
2,8 mm	5,9 mm
2,9 mm	6,0 mm

3,0 mm	6,1 mm
3,1 mm	6,2 mm
3,2 mm	6,3 mm
3,3 mm	6,4 mm
3,4 mm	6,5 mm
3,5 mm	6,6 mm
<u>Méret</u>	<u>Méret</u>
6,7 mm	9,4 mm
6,8 mm	9,5 mm
6,9 mm	9,6 mm
7,0 mm	9,7 mm
7,1 mm	9,8 mm
7,2 mm	9,9 mm
7,3 mm	10,0 mm
7,4 mm	10,2 mm
7,5 mm	10,5 mm
7,6 mm	11,0 mm
7,7 mm	11,5 mm
7,8 mm	12,0 mm
7,9 mm	12,5 mm
8,0 mm	13,0 mm
8,1 mm	13,5 mm
8,2 mm	14,0 mm
8,3 mm	14,5 mm
8,4 mm	15,0 mm
8,5 mm	15,5 mm
8,6 mm	16,0 mm
8,7 mm	16,5 mm
8,8 mm	17,0 mm
8,9 mm	17,5 mm
9,0 mm	18,0 mm
9,1 mm	18,5 mm
9,2 mm	19,0 mm
9,3 mm	19,5 mm
	20,0 mm

Készlet

Megnevezés

HSS DIN 338 görgősen
hengerelt, rövid 19 darabos,
fémkazettában (Ø 1,0 – 10 mm-ig)



1.2 HSS fémcsigafúró DIN338 görgősen hengerelt, szűkített szárral

Csomagolás: 1 db/ műanyag tasak (katalógus: 21. oldal)

<u>Fúró Ø</u>	<u>Szár Ø</u>
10,5-13,0 mm	10,0 mm
13,5-20,0 mm	12,5 mm



Méret	Méret
10,5 mm	15,5 mm
11,0 mm	16,0 mm
11,5 mm	16,5 mm
12,0 mm	17,0 mm
12,5 mm	17,5 mm
13,0 mm	18,0 mm
13,5 mm	18,5 mm
14,0 mm	19,0 mm
14,5 mm	19,5 mm
15,0 mm	20,0 mm

1.3 HSS fémcsgafúró DIN338 köszörült, rövid (HSS-G)

N-típusú, nagy teljesítményű, gyorsacélból készült hengeres befogású, köszörült, jobbos csigafúró. Ipari minőség.

Fúrócsúcs: 118°. Átmérőtűrés: h8.



Alkalmas: ötvözött és ötvözetlen acél, szürkeöntvény, egyéb öntvények és más fémek megmunkálására. (katalógus 12-14. oldal)

Csomagolás: 0,3 – 9,5 mm = 10 db/csomag

9,6 – 16 mm = 5 db/csomag

Méret	Méret
0,3 mm	4,5 mm
0,4 mm	4,6 mm
0,5 mm	4,7 mm
0,6 mm	4,8 mm
0,7 mm	4,9 mm
0,8 mm	5,0 mm
0,9 mm	5,1 mm
1,0 mm	5,2 mm
1,1 mm	5,3 mm
1,2 mm	5,4 mm
1,3 mm	5,5 mm
1,4 mm	5,6 mm
1,5 mm	5,7 mm
1,6 mm	5,8 mm
1,7 mm	5,9 mm
1,8 mm	6,0 mm
1,9 mm	6,1 mm
2,0 mm	6,2 mm
2,1 mm	6,3 mm
2,2 mm	6,4 mm
2,3 mm	6,5 mm
2,4 mm	6,6 mm
2,5 mm	6,7 mm
2,6 mm	6,8 mm
2,7 mm	6,9 mm
2,8 mm	7,0 mm

2,9 mm	7,1 mm
3,0 mm	7,2 mm
3,1 mm	7,3 mm
3,2 mm	7,4 mm
3,3 mm	7,5 mm
3,4 mm	7,6 mm
3,5 mm	7,7 mm
3,6 mm	7,8 mm
3,7 mm	7,9 mm
3,8 mm	8,0 mm
3,9 mm	8,1 mm
4,0 mm	8,2 mm
4,1 mm	8,3 mm
4,2 mm	8,4 mm
4,3 mm	8,5 mm
4,4 mm	8,6 mm

Méret

8,7 mm
8,8 mm
8,9 mm
9,0 mm
9,1 mm
9,2 mm
9,3 mm
9,4 mm
9,5 mm
9,6 mm
10,0 mm

Méret

10,5 mm
11,0 mm
11,5 mm
12,0 mm
12,5 mm
13,0 mm
13,5 mm
14,0 mm
14,5 mm
15,0 mm
15,5 mm
16,0 mm

Készlet

Megnevezés

HSS DIN 338 köszörült,
rövid 19 darabos,
fémkazettában (Ø 1,0 – 10 mm-ig)



1.4 HSS fémcsigafúró DIN340 köszörült, hosszú (HSS-G)

N-típusú, nagy teljesítményű, gyorsacélból készült hengeres befogású, köszörült, jobbos csigafúró. Ipari minőség.

Fúrócsúcs: 118°. Átmérotűrés: h8.

Alkalmas: ötvözött és ötvözetlen acél, szürkeöntvény, egyéb öntvények és más fémek megmunkálására. (katalógus: 21-22.oldal)



Csomagolás: 1,0 – 9,5 mm = 10 db/csomag
9,8 – 13 mm = 5 db/csomag

Méret

1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,1 mm

Méret

5,0 mm
5,2 mm
5,5 mm
5,8 mm

2,2 mm	6,0 mm
2,3 mm	6,2 mm
2,4 mm	6,5 mm
2,5 mm	6,8 mm
2,6 mm	7,0 mm
2,7 mm	7,2 mm
2,8 mm	7,5 mm
2,9 mm	7,8 mm
3,0 mm	8,0 mm
3,1 mm	8,2 mm
3,2 mm	8,5 mm
3,3 mm	9,0 mm
3,4 mm	9,5 mm
3,5 mm	9,8 mm
3,6 mm	10,0 mm
3,7 mm	10,2 mm
3,8 mm	10,5 mm
3,9 mm	11,0 mm
4,0 mm	11,5 mm
4,1 mm	12,0 mm
4,2 mm	12,5 mm
4,5 mm	13,0 mm
4,8 mm	

1.5 HSS Cobalt fémcsigafúró DIN338, rövid (HSS-Co)

N-típusú, cobalt-tal ötvözött wolfram-molibdén acélból készült, hengeres befogású, köszörült, jobbos csigafúró. Ipari minőség.

Fúrócsúcs: 135 °. Átmérőtűrés: h8.



Alkalmos: ötvözött és ötvözetlen acél, nehezen forgácsolható

anyagok, öntvények, rozsdamentes acél megmunkálására. (katalógus 8-11. oldal)

Csomagolás: 1,0 – 9,5 mm = 10 db/csomag

9,6 – 13 mm = 5 db/csomag

Méret	Méret
1,0 mm	6,0 mm
1,1 mm	6,1 mm
1,2 mm	6,2 mm
1,3 mm	6,3 mm
1,4 mm	6,4 mm
1,5 mm	6,5 mm
1,6 mm	6,6 mm
1,7 mm	6,7 mm
1,8 mm	6,8 mm
1,9 mm	6,9 mm
2,0 mm	7,0 mm
2,1 mm	7,1 mm
2,2 mm	7,2 mm
2,3 mm	7,3 mm
2,4 mm	7,4 mm

2,5 mm	7,5 mm
2,6 mm	7,6 mm
2,7 mm	7,7 mm
2,8 mm	7,8 mm
2,9 mm	7,9 mm
3,0 mm	8,0 mm
3,1 mm	8,1 mm
3,2 mm	8,2 mm
3,3 mm	8,3 mm
3,4 mm	8,4 mm
3,5 mm	8,5 mm
3,6 mm	8,6 mm
3,7 mm	8,7 mm
3,8 mm	8,8 mm
3,9 mm	8,9 mm
4,0 mm	9,0 mm
4,1 mm	9,1 mm
4,2 mm	9,2 mm
4,3 mm	9,3 mm
4,4 mm	9,4 mm
4,5 mm	9,5 mm
4,6 mm	9,6 mm
4,7 mm	9,7 mm
4,8 mm	9,8 mm
4,9 mm	9,9 mm
5,0 mm	10,0 mm
5,1 mm	10,5 mm
5,2 mm	11,0 mm
5,3 mm	11,5 mm
5,4 mm	12,0 mm
5,5 mm	12,5 mm
5,6 mm	13,0 mm
5,7 mm	
5,8 mm	
5,9 mm	

Készlet

Megnevezés

HSS DIN 338 cobalt,
rövid 19 darabos,
fémkazettában (Ø 1,0 – 10 mm-ig)

1.6 HSS kétvégű lemezfúró hasonló a DIN 1897-hez, köszörült

Nagy teljesítményű, gyorsacélból készült hengeres befogású, köszörült, jobbos csigafúró. Ipari minőség.

Mindkét oldalon használható.

Fúrócsúcs: 118°. Átmérőtűrés: h8.

Alkalmos: vékonyfalú munkadarabokhoz: karosszériák, egyéb lemezek (pl. acél, alumínium, horgany, vörös- és sárgaréz), de műanyag lapokhoz is. (katalógus: 29. oldal)



Csomagolás: 10 db/csomag

Méret	Méret
3,0 mm	4,1 mm
3,1 mm	4,2 mm
3,2 mm	4,5 mm
3,25 mm	4,8 mm
3,3 mm	5,0 mm
3,5 mm	5,1 mm
4,0 mm	5,2 mm

1.7 HSS fémcsigafúró kúpos befogással DIN 345 köszörült

N-típusú, nagy teljesítményű, gyorsacélból készült hengeres befogású, köszörült, jobbos csigafúró. Ipari minőség.

Fúrócsúcs: 118°. Átmérőtűrés: h8.

Alkalmas: ötvözött és ötvözetlen acél, szürkeöntvény, egyéb öntvények és más fémek megmunkálására. (katalógus: 25-26.oldal)

Csomagolás: 1 db/csomag

Méret	Méret
10,0 mm	22,0 mm
10,5 mm	22,5 mm
11,0 mm	23,0 mm
11,5 mm	23,5 mm
12,0 mm	24,0 mm
12,5 mm	25,0 mm
13,0 mm	25,5 mm
13,5 mm	26,0 mm
14,0 mm	26,5 mm
14,5 mm	27,0 mm
15,0 mm	28,0 mm
15,5 mm	28,5 mm
16,0 mm	29,0 mm
16,5 mm	29,5 mm
17,0 mm	30,0 mm
17,5 mm	30,5 mm
18,0 mm	31,0 mm
18,5 mm	31,5 mm
19,0 mm	32,0 mm
19,5 mm	32,5 mm
20,0 mm	35,0 mm
20,5 mm	36,0 mm
21,0 mm	37,0 mm
21,5 mm	40,0 mm

2. Kőzetfúrók

2.1 SDS-Plus kőzetfúró

Speciális acélból (34 CrNiMo6) különleges hőkezeléssel

készült keményfémlapkás ütvefúró. Vágóél: 130°.

Alkalmas: beton, téglá, terméskő stb. fúrására. (katalógus: 32-34.oldal)



Csomagolás: 1 db/ műanyag tasak

(Ø x teljes hossz/hasznos hossz)

Méret	Méret
4x110/50	12x600/550
5x110/50	12x1000/950
5x160/100	14x160/100
5,5x110/50	14x200/150
5,5x160/100	14x260/200
6x110/50	14x300/250
6x160/100	14x450/400
6x210/150	14x600/550
6x260/200	14x1000/950
6,5x110/50	15x160/100
6,5x160/100	15x260/200
6,5x210/150	16x160/100
6,5x260/200	16x200/150
	16x260/200
6,5x310/250	16x300/250
7x110/50	16x450/400
7x160/100	16x600/550
7x260/200	16x800/750
8x110/50	16x1000/950
8x160/100	18x200/150
8x210/150	18x300/250
8x260/200	18x450/400
8x310/250	18x600/550
8x410/350	18x1000/950
8x460/400	20x200/150
10x110/50	20x300/250
10x160/100	20x450/400
10x210/150	20x600/550
10x260/200	20x1000/950
10x310/250	22x250/200
10x350/300	22x450/400
10x460/400	22x600/550
10x600/550	22x1000/950
12x160/100	24x250/200
12x210/150	24x450/400
12x260/200	25x250/200
12x300/250	25x450/400
12x450/400	26x450/400

2.2 „Wendel” SDS-Plus kőzetfúró Kifutó termék, lásd AKCIÓ!

Mint az SDS-Plus, de magasabb és sűrűbb

menetemelkedéssel, 4 vágóéllel (katalógus: 35.oldal)

Csomagolás: 1 db/ műanyag tasak

(Ø x teljes hossz/hasznos hossz)

Méret	Méret
16x250/200	18x450/400
16x450/400	20x250/200
18x250/200	20x450/400
Méret	Méret
22x250/200	25x450/400
22x450/400	28x250/200
24x250/200	28x450/400
24x450/400	30x250/200
25x250/200	30x450/400

2.3. SDS-Plus Super X4 kőzetfúró

Speciális acélból (34 CriNiMo6) különleges hőkezeléssel készült keményfémlapkás ütvefúró **4 vágóéllel**. Vágóél: 130° X forma. Alkalmas: beton, téglá, terméskő stb. fúrására.



Csomagolás: 1 db/ műanyag tasak

(Ø x teljes hossz/hasznos hossz)

Méret	Méret
5x110/50	
5x160/100	14x160/100
5x210/150	14x210/150
	14x260/200
6x110/50	14x310/250
6x160/100	14x450/400
6x210/150	
6x260/200	16x160/100
	16x210/150
6,5x160/100	16x260/200
6,5x210/150	16x450/400
6,5x260/200	
8x110/50	
8x160/100	
8x210/150	
8x260/200	
8x310/250	
8x360/300	
8x460/400	
10x160/100	
10x210/150	

10x260/200
10x310/250
10x360/300
10x460/400

12x160/100
12x210/150
12x260/200
12x310/250
12x460/400

2.4. SDS-Plus véső

Speciális acélból készült, különleges eljárással edzett és megmunkált véső SDS-Plus befogással.

Alkalmas: minden vésési munkához betonban, téglában, terméskőben stb. (katalógus: 46.oldal)

Csomagolás: 1 db/műanyag tasak



Megnevezés	(szélesség x hossz) Méret (mm)
Lapos véső	20x250
Hegyes véső	250
Lapát véső	40x250
Horony véső	22x250

2.5. SDS-Max kőzetfúró

Speciális acélból különleges hő- és felületkezeléssel készült nagy rugalmasságú ütvefúró 4 vágóéllel.

Előnyei:

- a gép teljesítményének maximális kihasználása
- pontos, kör alakú furatok
- vasalt betonban is biztonságosan használható
- hosszú élettartam
- csekély vibráció (katalógus: 38-39.oldal)

Csomagolás: 1 db/ műanyag cső

(Ø x teljes hossz/hasznos hossz)

Méret	Méret
12x340/200	25x340/200
12x540/400	25x540/400
12x670/550	25x920/800
14x340/200	28x380/250
14x540/400	28x570/450
15x340/200	28x670/550
15x540/400	30x380/250
16x340/200	30x570/450
16x540/400	32x380/250

18x340/200	32x570/450
18x540/400	32x920/800
20x340/200	35x380/250
20x540/400	35x570/450
20x920/800	35x670/550
22x340/200	38x380/250
22x540/400	38x570/450
22x920/800	40x380/250
24x340/200	40x570/450
24x540/400	40x920/800

2.6. SDS-Max véső

Speciális acélból készült, különleges eljárással edzett és megmunkált véső SDS-Max befogással.

Alkalmas: minden vésési munkához betonban, téglában, terméskőben stb. (Katalógus: 47. oldal).

Csomagolás nélkül szállítjuk.

Megnevezés	szélesség x hossz Méret (mm)
Lapos véső	25x280
Lapos véső	25x400
Lapos véső	25x600
Hegyes véső	280
Hegyes véső	400
Hegyes véső	600
Lapát véső	50x400
Lapát véső	75x300
Lapát véső	115x350
Horony véső	26x300

2.7. Hengeres befogású kőzetfúró TX

34 CrNiMo6 acélból készült keményfémlapkás, hengeres befogású, köszörült ütvefúró.

Ipari minőség. Fúrócsúcs: 130 °.



Alkalmas: terméskő, téglá, beton, csempe, kerámia fúrására. (katalógus: 41. oldal)

Befogási átmérő: fúró $\varnothing 13 - 18 \text{ mm} = \varnothing 10 \text{ mm}$
 $\varnothing 20 \text{ mm} = \varnothing 13 \text{ mm}$

Csomagolás: 1 db/műanyag tasak

\varnothing x teljes hossz Méret	Méret
3x70	10x120
4x75	12x150
5x85	13x150

6x100	14x150
7x100	15x160
8x120	16x160
9x120	18x160
	20x160

2.8. Hengeres befogású kőzetfúró TX hosszított

Méret	Méret
5x150 mm	8x200 mm
6x150 mm	10x200 mm
	12x200 mm

3. Fúrószárak fához és egyéb anyagokhoz

3.1 Fafúró

Speciális, edzett molibdén acélból készült, hengeres befogású nagy teljesítményű fafúró esztergált központosító csúccsal, 2 elővágóélel.



Alkalmos: kemény- és puhafa, turnér, torgácslap, stb. megmunkálására. (katalógus: 50-51. oldal).

Befogási átmérő: fúró Ø 11-20 mm = Ø 10 mm

Csomagolás: 1 db/műanyag tasak

Méret	Méret
3,0	11,0
4,0	12,0
5,0	13,0
6,0	14,0
7,0	15,0
8,0	16,0
9,0	18,0
10,0	20,0

3.2 Ácsfúró

Hatlap befogású, csiszolt, nagy pontosságú fafúró önközpontosító hegygel, egy elővágó és egy készrevágó éllel.

Alkalmos: kemény- és puhafa megmunkálásához. (katalógus: 57-58. oldal)

Csomagolás: 1 db/ műanyag cső



(Ø x teljes hossz mm)

Méret	Méret
4x230	30x230
	32x230
6x230	8x460
7x230	
8x230	10x460

10x230	12x460
11x230	
12x230	14x460
14x230	16x460
15x230	
16x230	18x460
	20x460
18x230	22x460
20x230	24x460
22x230	26x460
24x230	28x460
26x230	30x460
28x230	32x460

3.3 Forstner fúró normál **Kifutó termék, lásd akció!**

Hengeres befogású kivetőpántfúró két vágóélel, központosító hegygel.

Alkalmas: puha- és keményfa, valamint furnérozott lapok megmunkálásához. (katalógus: 52-53.oldal)

Befogási átmérő: fúró Ø 30 mm-ig = Ø 8 mm

fúró Ø 32 mm-től = Ø 10 mm

Csomagolás: 1 db/műanyag cső

Méret	Méret
10	25
12	26
14	28
15	30
16	32
18	35
20	40
22	45
24	50

3.4 Forstner fúró HSS gyorsacélból, keményfémlapkával

Hengeres befogású, csiszolt kivetőpántfúró HSS gyorsacélból,

keményfémlapkával, központosító hegygel. Ipari minőség.

Alkalmas: minden puha-, kemény- és extrakemény fához, préselt lemezhez, műanyag bevonatú, enyvezett forgácslaphoz, bútortalaphoz. (katalógus: 56. oldal).

Befogási átmérő: Ø 10 mm.

Csomagolás: 1 db/műanyag cső



Méret	Méret
15	25
18	26
20	30
22	35
24	40

3.5 Üveg- és csempefúró

Különleges formájú keményfémlapka köszörült vágóélekkel.

Horganyzott felület, ipari minőség.

Alkalmas: tükör, üvegtáblák, üvegpalackok, porcelán, csempe, kerámia, stb.fúrására.

Figyelem: használata közben megfelelő hűtés (víz, terpentín, petróleum v. ecet) szükséges. Alacsony fordulaton használjuk! (katalógus: 43.oldal)

Csomagolás: 1 db/ műanyag tasak

Méret	Méret
3,0 mm	8,0 mm
4,0 mm	10,0 mm
5,0 mm	12,0 mm
6,0 mm	

ALPEN MULTICUT SDS-Plus S, PLT

Alkalmas: üreges téglára precíz fúrására **ütvefúrás nélkül**

Csomagolás: 1 db/ műanyag tasak

(Ø x teljes hossz/hasznos hossz)

Méret
6,5x260/200
8x260/200
10x260/200
6,5x450/400
8x450/400
10x450/400



ALPEN MULTICUT hengeres befogású

Alkalmas: üreges téglára precíz fúrására **ütvefúrás nélkül**

Csomagolás: 1 db/ műanyag tasak

(Ø x teljes hossz/hasznos hossz)

Méret
6,5x400/300
8x400/300

10x400/300

Szállítási határidő: raktárról, ill. 2-4 héttel a megrendelés után

Szállítás: 60.000,-Ft nettó érték fölött bérmentve, telephelyre

Fizetés: megállapodás szerint

